

BBF BIG BAG DOLUM

AÇIKLAMA

Big Bag Dolum, makineleri toz veya granül yapıdaki malzemelerin büyük torbalara otomatik doldurulmasını sağlayan makinelerdir. Ürün özelliklerine, kullanım biçimlerine ve operatörlerin çalışmasına bağlı olarak saatte ortalama 15-30 big bag dolumu yapar. Dolum yapılacak malın akışkanlığına göre serbest düşme, bantlı konveyör, vidalı konveyör gibi besleme yöntemleri tercih edilir. Ürünün sürekli ve tutarlı akışını sağlamak için vibrasyonlu bir besleme mekanizması yapılabilir. Operatör, torbayı dolum ağzına takar, torba kulplarını kancalara asar ve makineyi çalıştırır. Önce hızlı besleme ile doldurulan torba set edilen değere yaklaştığında otomatik olarak yavaş hassas besleme moduna geçer. Set edilen değere ulaşıldığında dolum besleme işlemi durur ve kancalar otomatik olarak bırakılır. Dolum işlemi biten torba makaralı konveyör veya forklift ile taşınarak bir sonraki işleme yönlendirilir. Doldurulan torbanın içindeki malzeme torbaya tam yerleşmesi için ayrıca vibrasyonlu platform kullanılabilir.



UYGULAMA ALANLARI

- Tarım: Tohumlar, hububat, sığır yemi, evcil hayvan gıdaları, premiksler
- Gıda: Un, irmik, bakliyat, şeker
- Petrokimya: Gübreler, plastik granüller
- Yapı ve madencilik: Kumlar, çakıllar, perlit

ÖLÇÜLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- Dokunmatik panel, reçete yazma
- Otomatik dara alma ve tartım hatası düzeltme işlemi
- Toplam ağırlık ve toplam torba sayısı izleme
- İsteddiğiniz sayıda torba alabilme
- Ağırlık kabul edilebilir toleransın dışındaysa bekleme ve uyarı
- Türkçe ve İngilizce menü uyarı mesajları
- Kapasite: 15 – 30 Ton / h

SERTİFİKALAR



EAC Deklorasyon
Elektronik Baskül

